

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme                         | Merten  |
| Design                        | D-Life<br>System Design                               |
| Type de produit ou équipement | Thermostat  |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale |
| Application                   | Pièce   |
| Nuance de la couleur          | Noir  |

### Complémentaires

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type de technologie   | Électronique   |
| Type de bus           | KNX  |
| Mode de fixation      | Par 2 vis  |
| Montage de l'appareil | Encastré   |
| Fonctions disponibles | Fonction signal<br>Mode de nettoyage<br>Éclairage de fond<br>Type de contrôle : 2 points<br>Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits<br>Contrôleur d'ambiance 32 fonctions<br>Type de contrôle : PI à action continue<br>Récupération d'un scénario<br>Sortie commutation ON/ OFF<br>Commutation, basculement, variateur<br>Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile<br>Ajustement de la valeur de consigne<br>Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur<br>Régulateur de température ambiante intégré<br>Sauvegarde d'un scénario<br>Sortie : continue de 0 à 100 %<br>Commande de volet/store<br>Économiseur d'écran<br>Régulateur linéaire 8 bits<br>Modes opératoires<br>Type de contrôle : PI à commutation (PWM)<br>Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste<br>Fonction de protection de vanne<br>Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage<br>Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets<br>Commande du ventilateur |
| Type d'afficheur      | Afficheur TFT couleur  |
| Type de commande      | X écran tactile  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tenue mécanique | Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement |
| Matière         | Plastique  |
| Hauteur         | 71 Mm  |
| Largeur         | 71 Mm  |
| Profondeur      | 30 Mm  |
| Couleur         | Noir   |

## Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,700 Cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,600 Cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,700 Cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 102,000 G |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 19,500 Cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,300 Cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,500 Cm |
| Poids de l'emballage 2         | 5,576 Kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercialisé**