

# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic KNX - IP interface secure - rail Din

MTN6502-0105

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gamme de produit              | SpaceLogic KNX            |
| Gamme                         | SpaceLogic KNX            |
| Type de produit ou équipement | Appareil interface IP     |
| Type de bus                   | KNX                       |
| Segment de marché             | Commercial<br>Résidentiel |

### Complémentaires

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fonctions disponibles            | Prend en charge KNX sécurisé   |
| Matière                          | PC   |
| Type de commande                 | 2 boutons-poussoirs  |
| Indication de tension            | 3 LEDs   |
| Type de logiciel                 | Logiciel pouvant être mis à jour   |
| Type de réseau de communication  | Ethernet RJ45  |
| Protocole de communication       | Ethernet TCP/IP<br>KNX<br>UDP/IP<br>KNX IP security<br>KNX data security<br>KNX long frame<br>ARP<br>ICMP<br>IGMP V2 |
| Vitesse de transmission          | 10/100 Mbit/s  |
| Mode de raccordement             | Ethernet: connecteur RJ45<br>KNX: bus  |
| Nombre total de modules de 18 mm | 1  |
| Support de montage               | Rail DIN   |
| Tension assignée de service (Us) | 24 V   |

### Environnement

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Humidité relative                | 5...93 %    |
| Température ambiante de stockage | -25...70 °C |

|  |  |
|--|--|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...45 °C   |
| Normes                                 | EMC directive<br>EN 50491-3<br>EN 50491-5-2<br>EN 50491-5-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN 50581 : 2012 |
| Degré de protection (IP)               | IP20   |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 86,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 5,984 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)  |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Remplacement(s) recommandé(s)