

# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master

MTN6710-0102

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de réglage de l'intensité
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX

### Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de sorties	2
Type de charge	Halogène LV: 20...350 W à 230 V Lampe à incandescence: 20...350 W à 230 V Lampe halogène: 20...350 W à 230 V Lampe LED RC: 2...200 W à 230 V Lampe LED RL: 2...60 W à 230 V

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 cm
Largeur de l'emballage 1	12,800 cm
Longueur de l'emballage 1	15,900 cm
Poids de l'emballage 1	269,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm

---

Poids de l'emballage 2	8,350 kg
------------------------	----------

## Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

---

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

---

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	-----

---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
------------------------	---

---

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
-----------------------	--

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)